

L500 MASAÜSTÜ DÜŞÜK HIZLI SANTRİFÜJ

L500 Masaüstü Düşük Hızlı Santrifüj yılların birikimiyle klinik araştırmalar için tasarlanmıştır. Çeşitli kapasitelerde paslanmaz başlık elverişli işlem sağlar.

Özellikleri:

- ◆ Mikroişlemci kontrol ve DC kömürsüz motor.
- ◆ Dokunmatik panel ve LCD ekran.
- ◆ RCF değeri otomatik olarak hesaplanabilir.
- ◆ Titreşimi azaltmak için özel azaltma yapısı.
- ◆ Kapak açık olduğunda santrifüjün çalışmamasını veya santrifüj çalışırken kapağın açılmamasını sağlayan elektrikli kapak kilidi.
- ◆ Elverişli kullanım sağlayan geniş başlık ve adaptör seçenekleri.

**TEKNİK PARAMETRELER**

Model	L500
Maks. Hız	5000rpm
Maks. RCF	4030xg
Maks. Kapasite	16x15ml
Hız Hassasiyeti	±30rpm
Zaman Ayarlama Aralığı	1min to 99min
Gürültü	≤65dB(A)
Güç Kaynağı	AC220V±22V 50/60Hz 5A
Toplam Güç	250W
Ölçü (W x D x H)	370x432x250mm
Paketleme Ölçüsü (W x D x H)	435x580x312mm
Net Ağırlık	15kg



Kapasite: 24x10ml
Maks. Hız: 5000rpm
Maks. RCF: 4030xg



Kapasite: 4x50ml, 4x4x15ml, 4x6x5ml
Maks. Hız: 4200 rpm
Maks. RCF: 2760xg